

## 特点:

- 铁磁不锈钢台面，特殊的加工工艺保证更高的平面度，散光效果好，不刺眼
- 可吸磁，配合磁力底座的使用可以在任意位置固定器件
- 表面阵列 M6 螺纹孔，孔距 25mm，方便安装固定器件
- 双层结构，内芯采用蜂窝支撑，增加刚性，减少重量，抗振性好
- 平台粗糙度：0.02-0.05 mm/m<sup>2</sup>
- 固有频率：0.88-1.0Hz
- 振幅小于 1 μm
- 水平精度：0.04mm/ m<sup>2</sup>
- 工作压力：0.2-0.5 (Mpa)



型号	台面尺寸 (mm)	厚度 (mm) C	孔距 (mm)	孔径	平面度 mm/m <sup>2</sup>
AT5190042-A	300X300	60	25X25	M6	0.08
AT5190042-B	600X300	60	25X25	M6	0.08
AT5190042-C	600X450	60	25X25	M6	0.08
AT5190042-D	600X600	60	25X25	M6	0.08
AT5190042-E	900X600	60	25X25	M6	0.08
AT5190042-F	900X900	60	25X25	M6	0.08
AT5190042-G	1200X600	60	25X25	M6	0.08
AT5190042-H	1200X900	60	25X25	M6	0.08